

nummer:
groep: HOUTEN PUI/KOZIJN
variant 015.f01 HOUTEN SCHUIFRAAMKOZIJN
versie: 103 U/W-markering: -

Fabrikaat: Allwin bv
http://www.schuifraam.nl
Houten verticaal schuifraamkozijn.
Luchtdoorlatendheid (NEN 3661-88): tot 650 Pa. 0,7 l/sec.
Waterdichtheid (NEN 2778+c93): tot 650 Pa.

1 #
1 \Sterkte en stijfheid (NEN 6702+c93):
2 Type: SAXO #
3 #
3 \Indeling.....
Afmetingen:
4 #
4 \- breedte (mm):
5 #
5 \- hoogte (mm):
6 #
6 \Houtsoort.....
7 #
7 \Raamhout voor 22 mm beglazing 58 mm dik.
7 \Raamhout voor groter dan 22 mm beglazing 72 mm dik.
8 #
8 \Verduurzaming.....
9 #
9 \Oppervlaktebehandeling: 2 lagen grondverf.....
9 \Oppervlaktebehandeling: 3 lagen grondverf.....
10 #
10 \Beglazing:
11 #
11 \- enkel glas..... \- isolerend dubbelglas.....
11 \- gelaagd glas..... \- geluidisolierend glas.....
11 \- inbraakwerend glas..... \.....
12 #
12 \Schuifraam.....
13 #
13 \Vast raam.....
14 #
14 \Suskast.....
15 #
15 \.....
16 #
16 \Toebehoren:
17 #
17 \- railsysteem van r.v.s. (DIN X5CrNi18 10)
17 \- railsysteem van r.v.s. (DIN X5CrNi18 10)
18 #
18 \- elektrische aandrijving.....
19 #
19 \- centraal geregelde bediening.
19 \- infrarood bediening. \- bediening.....
20 #
20 \- alarmmelding.....
21 #
21 \- insektenhor.....
22 #
22 \- bevestigingsmiddelen.....
23 #
23 \.....