

<i>Item</i>	<i>getrokken vensterglas 3mm</i>	<i>Glassique 4 mm</i>	<i>Glassique 8 mm</i>	<i>Glassique 11 mm</i>
<i>Dikte</i>	2,75 mm ±0,25	4 mm	Ca. 8 mm	11 mm
<i>Opbouw</i>	Getrokken Glas	Gewelfd enkelglas met HR coating	Getrokken gelamineerd glas met HR coating	3-4-4 isolatieglas
<i>Gewicht p/m²</i>	7,5 kg	10 kg	18 kg	18 kg
<i>LTA waarde</i>	91%	83%	75%	78%
<i>ZTA waarde</i>	92%	73%	76%	65%
<i>U-waarde</i>	5,8 W/m ² K	3,8 W/m ² K	3,2 W/m ² K	1,9 W/m ² K
<i>Ra (Weg vL)</i>	26,8 dB(A)	26,8 dB(A)	30 dB(A)	28,3 dB(A)
<i>Max. ruitafmeting breedte x hoogte</i>	1520 x 2400 mm	1000 x 2000 mm	1730 x 2540 mm	700x 1000 mm
<i>Beglazingsmethode vol- en zat in traditionele of moderne stopverf</i>	Ja	Ja	Ja	Nee
<i>Beglazingsmethode ontlucht met kit</i>	Ja	Ja	Ja	Ja
<i>Toepasbaar in bestaande ramen en deuren zonder opfrezen sponning</i>	Ja	ja	Nee	nee
<i>Verzwakt bestaande roedenoverkruisingen</i>	Nee	Nee	Ja	Ja
<i>Gewichtstoename bestaande vleugel</i>	Nee	Nee	Ja	Ja